




Draaipoort met staalmatvulling

De draaipoort met staalmatvulling van Kopal werd speciaal ontworpen voor integratie in een staalatomheining. De draaipoort is opgebouwd uit een hoeks gelast stalen buisprofiel, waarvan de doormeter afhankelijk is van de lengte van de vleugel. De vleugel is opgevuld met een dubbele staalmat 8/6/8 mm die in het kader vastgelast is. Andere vullingen zijn ook verkrijgbaar op speciale bestelling en worden in het kader gemonteerd met klemstukken.

De draaipoort met staalmatvulling van Kopal kan een doorgang van 1 tot 12 meter afsluiten. De maximum lengte per vleugel bedraagt 6 meter. De vleugels worden opgehangen aan een stevige steunpaal, waarop regelbare scharnieren bevestigd zijn, die de poort tot 180° laten draaien. Vanaf een hoogte van 1.80 meter wordt de draaipoort met staalmatvulling van Kopal voorzien van een puntenkam op de bovenste ligger.

Draaipoort met staalmaat



Palen

Voor de industriële draaipoort worden twee paaltypes gebruikt. Voor de lichtere vleugels zijn er de Unipost palen, met een geprofileerde gleuf voor regelbare bevestiging van de scharnieren en een draadaansluitingslip met perforaties. Deze palen zijn 80/80 mm of 120/120 mm. De zwaardere palen van 140/140 mm en 200/200 mm hebben opgelaste scharnierpunten en een opgelaste spanstaaf voor draadaansluiting. De lengte van de paal is gelijk aan de hoogte van de vleugel + de grondspeling + 80 cm. De slagpaal blijft 120/120 mm vanaf 3 meter vleugelbreedte. Voor vrijstaande poorten worden zwaardere hangpalen aanbevolen.

Kader

Het kader van de industriële draaipoort is hoeks gelast en bestaat uit stalen buisprofielen, waarvan de sectie afhankelijk is van de poortbreedte. De opvulling van het kader is uitgevoerd met staalmaat 8/6/8 mm, die in het kader vastgelast is.

Sluitwerk

Kunststof slotkast met cilinderslot en dag- en nachtsluiting, inclusief 3 sleutels. 1 in de hoogte

verstelbare grondgrendel ingewerkt in de verticale staander.

Afwerking

Warmbad verzinkt en afgewerkt met polyester poedercoating in een standaard Kopal kleur. Andere kleuren zijn beschikbaar op aanvraag. Alle aanvullende onderdelen zijn van roestvrij staal of aluminium.

STANDAARD KLEUREN	RAL CODE	
mosgroen	RAL 6005	
dennengroen	RAL 6009	
steengrijs	RAL 7030	
kwartsgrijs	RAL 7039	
antracietgrijs	RAL 7016	
puur wit	RAL 9010	
gitzwart glanzend	RAL 9005bl	
gitzwart mat	RAL 9005m	
Andere kleuren op aanvraag		
Afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleur. Gebruik altijd een RAL-kleurenwaaier om uw kleur te kiezen.		

Standaard hoogtes (m)	Standaard breedtes enkele vleugel (m)	Standaard breedtes dubbele vleugel (m)
1.00	1.00	3.00
1.25	1.50	3.50
1.50	1.75	4.00
1.80	2.00	4.50
2.00	2.25	5.00
2.25	2.50	6.00
2.50	3.00	7.00
	3.50	8.00
	4.00	9.00
	4.50	10.00
	5.00	11.00
	5.50	12.00
	6.00	

Kopal NV/SA
Ieperstraat 75A
8610 Kortemark
Productfiche Draaipoort met staalmaat NL 03-2018

+32 (0) 51 57 09 00
+32 (0) 51 57 09 88
info@kopal.be

Uw Distributeur: