



Arena draaipoort

De Arena draaipoort van Kopal werd speciaal ontworpen om in een omheining met Arena hekwerk geplaatst te worden. De poort ziet er net hetzelfde uit als de Arena hekwerkpanelen, waardoor ze naadloos in het hekwerk past.

De Arena draaipoort is verkrijgbaar met één of twee vleugels, voor een maximum doorgang van 12 meter. De spijlen van de Arena draaipoort zijn net als de spijlen van het hekwerk 45° gedraaid, steken doorheen de bovenste ligger en de onderste ligger en zijn aan de bovenkant afgeschuind. Dit maakt van de Arena draaipoort een veilige afsluiting in combinatie met Arena hekwerk. De Arena draaipoort kan natuurlijk ook zonder hekwerk geplaatst worden om een toegang naast bijvoorbeeld een huis op een veilige manier af te sluiten.

De regelbare scharnieren van de Arena draaipoort maken het mogelijk om de poort 180° te openen.



Arena draaipoort



Palen

Voor de Arena draaipoort worden palen van 100/100 mm tot 250/250 mm gebruikt, afhankelijk van de afmetingen van de poortvleugels. De palen zijn voorzien van een opgelaste spanstaaf voor draadaansluiting. De paallengte is de som van de hoogte van de poort + grondspeling + 80 cm. De slagpaal voor de Arena draaipoort is maximum 120/120 mm.

Kader

Het kader van de Arena draaipoort bestaat uit stalen buisprofielen van 60/60/2 mm verticaal en 60/40/2 mm horizontaal. Vanaf een vleugelbreedte van 4.00 meter, wordt een tweede horizontale ligger bovenaan ingewerkt. De vierkante spijlen meten 25/25/1.5 mm en zijn overhoeks geplaatst in het kader. Ze gaan dwars door de boven- en onderliggers heen en zijn bovenaan afgeschuind in een hoek van 45°. De spijlen worden op een afstand van 15 cm a.o.a. geplaatst. Het kader wordt aan de hangpaal vastgemaakt met regelbare scharnieren M20, die toelaten om de poort 180° te openen.

Sluitwerk

Kunststof slotkast met cilinderslot en dag- en nachtsluiting, inclusief 3 sleutels. 1 grondgrendel per vleugel.

Afwerking

Warmbad verzinkt en afgewerkt met polyester poedercoating in een standaard Kopal kleur. Andere kleuren zijn beschikbaar op aanvraag. Alle aanvullende onderdelen zijn van roestvrij staal of aluminium.

STANDAARD KLEUREN	RAL CODE	
mosgroen	RAL 6005	
dennengroen	RAL 6009	
steengrijs	RAL 7030	
kwartsgrijs	RAL 7039	
antracietgrijs	RAL 7016	
puur wit	RAL 9010	
gitzwart glanzend	RAL 9005bl	
gitzwart mat	RAL 9004m	
Andere kleuren op aanvraag		
Afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleur. Gebruik altijd een RAL-kleurenwaaier om uw kleur te kiezen.		

Standaard hoogtes Arena draaipoort (m)	Standaard breedtes enkele vleugel (m)	Standaard breedtes dubbele vleugel (m)
1.00	1.00	3.00
1.25	1.50	3.50
1.50	1.75	4.00
1.80	2.00	4.50
2.00	2.25	5.00
2.50	2.50	6.00
	3.00	7.00
	3.50	8.00
	4.00	9.00
	4.50	10.00
	5.00	11.00
	5.50	12.00
	6.00	

Kopal NV/SA
Ieperstraat 75A
8610 Kortemark

+32 (0) 51 57 09 00
+32 (0) 51 57 09 88
info@kopal.be

Productfiche Draaipoort Arena NL 02-2018

Uw Distributeur: