



### *Porte coulissante sur rail Jungle*

La porte coulissante sur rail Jungle est spécialement conçue pour être placée dans une clôture de barreaudage Jungle, mais elle peut également être placée dans un autre type de barreaudage.

Grâce à son aspect naturel la porte coulissante s'adapte parfaitement à la plupart des environnements. Aussi bien dans les environnements urbains que dans les environnements naturels, la porte est complètement mise en valeur.

La porte coulissante sur rail Jungle peut être utilisée pour les accès plus large qui ont une largeur de passage de maximum 12 mètres.

Elle est disponible dans toutes les couleurs standard de Kopal. D'autres couleurs RAL sont disponibles en option.

# Porte coulissante Jungle



## Construction

La porte coulissante sur rail Jungle a un soubassement d'acier galvanisé de 200/100/4 mm. Le cadre est construit de profils tubulaires de 60/60/2 mm avec des lisses horizontales de 60/40/2 mm. Le remplissage est identique au remplissage du barreaudage Jungle. Les barreaux ont un diamètre de 22 mm et ils sont placés avec une entredistance de maximum 110 mm (norme CE). Les barreaux soudés traversent la lisse supérieure de 200 mm. Pour le guidage de la porte 2 roues de support avec un diamètre de 180 mm sont prévus dans le soubassement.

## Portiques

Les portiques de guidage et de butée sont construits de profils tubulaires de 80/80 mm sur platine pour montage sur une fondation de béton. Le portique de guidage est muni de 2 roues de guidage en plastique résistant en haut. Le portique de butée est équipé d'une fourche réceptrice en haut.

| Hauteurs standard<br>Porte sur rail<br>Jungle (m) | Passages standard<br>Porte sur rail<br>Jungle (m) |
|---|---|
| 1.00  | 4.00  |
| 1.25  | 5.00  |
| 1.50  | 6.00  |
| 1.80  | 7.00  |
| 2.00  | 8.00  |
| 2.25  | 9.00  |
| 2.50  | 10.00   |
|   | 11.00   |
|   | 12.00   |

## Finition

Galvanisé et fini avec un revêtement en poudre de polyester. L'épaisseur de la couche de zinc est de 275 g/m<sup>2</sup>, celle de la couche de polyester est minimum de 80 microns. Disponible dans les couleurs standard de Kopal, d'autres couleurs RAL sont disponibles en option.

## Remarques

Pour les passages plus larges ou pour charges extrêmes (vent) il est conseillé de prévoir un second portique à une entredistance d'environ 1.20 m du premier portique. De ce fait, il est aussi important de prévoir un cadre plus long.

Des différences d'alignement (+/-10cm) entre la porte et le barreaudage Jungle peuvent se manifester.

| COULEURS STANDARD   | CODE RAL   |  |
|---|------------|--|
| vert mousse   | RAL 6005   |  |
| vert sapin  | RAL 6009   |  |
| gris pierre   | RAL 7030   |  |
| gris quartz   | RAL 7039   |  |
| gris anthracite   | RAL 7016   |  |
| blanc pur   | RAL 9010   |  |
| noir brillant   | RAL 9005bl |  |
| noir mat  | RAL 9005m  |  |
| Autres couleurs sur demande   |            |  |
| Les couleurs montrées peuvent différer des couleurs réelles. Utilisez toujours des échantillons de couleurs RAL pour choisir votre couleur. |            |  |

Kopal NV/SA  
Ieperstraat 75A  
8610 Kortemark

+32 (0) 51 57 09 00  
+32 (0) 51 57 09 88  
info@kopal.be

Fiche produit Jungle sur rail FR 03-2018

Votre Distributeur: